

Les manomètres CITEC de dimensions carrées ou rectangulaires, série PPB, sont destinés aux applications industrielles générales et pneumatiques

Carré 72x72, 96x96, 144x144

Rectangle 72x144, 144x72

Manomètres carré - rectangle Série PPB sec

Caractéristiques techniques



. Etendue de mesure	0-1 bar à 0-60 bar
. Classe d'exactitude	1,6 pour 72x72 et 96x96 1 pour 144x144, 72x144 et 144x72
. Organe moteur	tube en C, laiton pour modèles 72x72 et 96x96 tube en C, inox 316 L pour autres modèles
. Mouvement	laiton ou inox suivant modèles ci-dessus
. Boîtier	ABS, noryl noir
. Vitre	plexiglas
. Raccord	laiton ou inox suivant modèles, G1/4 femelle
. Fixation	par étrier, montage en tableau
. Indice de protection	IP45
. Température d'utilisation	-30°C à 150°C



Références

Série PPB Type carré



Etendue de mesure	72 x 72 G1/4 femelle Laiton	96 x 96 G1/4 femelle Laiton	144 x 144 G1/4 femelle Inox
0 1 bar	880 100	880 110	880 120
0 1,6 bar	880 101	880 111	880 121
0 2,5 bar	880 102	880 112	880 122
0 4 bar	880 103	880 113	880 123
0 6 bar	880 104	880 114	880 124
0 10 bar	880 105	880 115	880 125
0 16 bar	880 106	880 116	880 126
0 25 bar	880 107	880 117	880 127
0 40 bar	880 108	880 118	880 128
0 60 bar	880 109	880 119	880 129




Modèle carré

Série PPB Type rectangle

Etendue de mesure	vertical	horizontal
	72 x 144	144 x 72
	G1/4 femelle Inox	G1/4 femelle Inox
0 1 bar	880 130	880 140
0 1,6 bar	880 131	880 141
0 2,5 bar	880 132	880 142
0 4 bar	880 133	880 143
0 6 bar	880 134	880 144
0 10 bar	880 135	880 145
0 16 bar	880 136	880 146
0 25 bar	880 137	880 147
0 40 bar	880 138	880 148
0 60 bar	880 139	880 149



Modèle rectangle vertical



Modèle rectangle horizontal